

Сравнительная таблица Модемов **PROMODEM**

ZigBee Модемы

Радиомодемы для беспроводного доступа к Устройствам с интерфейсами RS-485 / RS-232 и Датчикам – через персональную радиосеть ZigBee

PROMODEM	Интерфейс	Подключаемые		Встроенный блок питания	Цена, р.
		Устройства	Датчики		

Координаторы и Маршрутизаторы

для доступа Диспетчерского ПО – к Устройствам (RS-485 / RS-232) и Датчикам

Координатор ZigBee-232-AC	RS-232	Диспетчерский компьютер	-	100...264В AC и 70...370В DC	6200
Координатор ZigBee-232-DC24G				18...36В DC	

Маршрутизатор ZigBee-485-AC	RS-485	Устройство: контроллер (в т.ч. Modbus), электросчетчик, УСПД, ПЛК, расходомер, модуль ввода/вывода	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная	100...264В AC и 70...370В DC	6200
Маршрутизатор ZigBee-485-DC24G				18...36В DC	
Маршрутизатор ZigBee-232-AC	RS-232			100...264В AC и 70...370В DC	
Маршрутизатор ZigBee-232-DC24G				18...36В DC	

Modbus Master и Modbus Slave

для доступа Modbus Master контроллера – к Slave Устройствам (RS-485) и Датчикам

Modbus Master ZigBee-485-AC	RS-485	Modbus Master контроллер	-	100...264В AC и 70...370В DC	6600
Modbus Master ZigBee-485-DC24G				18...36В DC	

Modbus Slave ZigBee-485-AC	RS-485	Modbus Slave Устройство	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная	100...264В AC и 70...370В DC	6600
Modbus Slave ZigBee-485-DC24G				18...36В DC	
Modbus Slave ZigBee-485-20mA-AC			2 датчика 4-20 мА: давления, температуры	100...264В AC и 70...370В DC	7200
Modbus Slave ZigBee-485-20mA-DC24G				18...36В DC	