

Сравнительная таблица Модемов **PROMODEM**

3G Модемы

3G Модемы, автоматические 3G терминалы, с 2-мя SIM для **ВЫСОКОСКОРОСТНОГО** доступа к Устройствам с интерфейсами RS-485 или RS-232 – через сотовые сети Операторов GSM

Модем PROMODEM	Интерфейсы	Гальвано-развязка RS-485	Встроенный блок питания	Выход =12В для датчика	Цена, р.
----------------	------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	----------

Интерфейс RS-485

3G-485-DC12	RS-485	-	требуется внешний БП 9...18В DC	-	5000
3G-485-AC			100...264В AC и 70...370В DC	+	5500

Интерфейс RS-232

3G-232-DC12	RS-232 3 pin без CTS/RTS		требуется внешний БП 9...18В DC	-	5000
3G-232-AC	RS-232 5 pin с CTS/RTS		100...264В AC и 70...370В DC	+	5500

Интерфейсы RS-485 + RS-232

3G-485G-232-AC	RS-485	+	100...264В AC и 70...370В DC	+	6000
3G-485-232-AC-UPS	RS-232 3 pin без CTS/RTS	-	100...264В AC и 70...370В DC + Встроенный ИБП на 2 ч.	питание внешней нагрузки =12В/2,5 Вт	7700