

# Сравнительная таблица и цены на ЖКХ NB-IoT/GPRS/SMS Логгеры PROMODEM 1xx.5x



Логгер PROMODEM	Питание		Выход OK	Входы			Интерфейсы	Температурный диапазон °C	Класс защиты IP	Цена (с НДС) руб.	
	BAT	DC		Счетные + Сухой контакт	Аналоговые						
			Ток 4...20mA		Напряжение 0.4...2В	ТС PT500					
122.50	1	*	1	6	-	-	-	-10...+50	65	***	
142.50	1	*	1		-	-	-			NB-IoT + RS-232TTL	***
1xx.51	BAT / DC**		1		-	4	-			GPRS / NB-IoT + RS-485/RS-232/RS-232TTL*	***
1xx.52			1		4	-	-				***
1xx.53			1		-	2	2				***
1xx.54			1		2	-	2				***

\*\* цены предоставляются по запросу

**BAT** – Батарейное питание C-case 3.6В x 6.5Ач  
**DC** – Питание 3.6 В DC от внешнего источника

\*: 12x.xx – GPRS, 14x.xx – NB-IoT.

1x0.xx – RS-485, 1x1.xx – RS-232, 1x2.xx – RS-232TTL

\*\* : BAT – базовый вариант исполнения / DC – специальный вариант исполнения