

# Сравнительная таблица и цены на ПРОМЫШЛЕННЫЕ NB-IoT/3G/GPRS/SMS Логгеры PROMODEM 1xx.xx



Логгер PROMODEM	Питание			Счетные + Сухой контакт	Входы				Интерфейсы NB-IoT /3G /GSM + RS-485 / RS-232	Температурный диапазон °C	Класс защиты IP	Цена (с НДС) руб.	
	BAT	220 AC	SUN		Аналоговые								
					Ток 4...20mA	Напряжение 0.4...2В	ТП	ТС					
120.00	1	-	-	2 +	-	-	-	-	GSM + RS-485	-40...+70	65	13800	
120.02		-	-		2	-	-	-				-	20400
120.10	2	-	-		-	-	-	-			3G + RS-485	68	15600
120.12		-	-		2	-	-	-	22200				
130.12		-	-		2	-	-	-	NB-IoT+ RS-485		23100		
140.12		-	-		2	-	-	-	-		23100		
120.22	-	1	-		2	2	-	-	-		GSM + RS-485	65	21900
120.32	-	-	1			2	-	-	-		-	30000	
<b>1xx.xx (под заказ)</b>	BAT/220 AC/SUN				2+2 /4	2 Ток 4...20mA / 4 Ток 4...20mA / 2 Ток 4...20mA + 2 Напряжение 0.4...2В / 2 Ток 4...20mA + 2 ТС PT500 / 2 ТС PT100 / 2 ТП J					GSM/3G/NB-IoT + RS-485/RS232		65/68

\* цены предоставляются по запросу

**BAT** – Батарейное питание, установка до двух батарей D-case 3.6В x 14Ач

**220 AC** – Питание 220В AC с резервным аккумулятором до 5Ач

**SUN** – Питание аккумуляторное 4Ач, зарядка от солнечной панели до 10Вт